

**03844 ETCH GLASS PTC SERIES ASP26 PERMANENT WK135**
**Лицевой материал**

Самоклеющийся материал для плоттера. Полимерный полупрозрачный винил с металлическими частицами.

Тип	Полупрозрачный полимерный	
Цвет и поверхность	винил. 5 доступных цветов	
Вес	100 г/м <sup>2</sup> ±10%	ISO 536
Толщина	80 μ ±10%	ISO 534

**Клей**

Постоянный акриловый растворитель с высокой клеящей способностью и хорошей водостойкостью.

Название	ASP26 постоянный
Тип	Акриловый постоянный
Мин. темп. нанесения	+10°C
Рабочая температура	-20°C/+130°C
Прочность на сдвиг	Высокая
Липкость	Средняя N/inch <sup>2</sup>
Окончательная адгезия	Высокая N/inch

Å Å

	Силиконизированная с одной стороны
	135 / <sup>2</sup> ±10% ISO 536
	145 μ ±10% ISO 534
	n.a. % DIN 53 147-64

**Применение**

Используется для придания стеклу полупрозрачного эффекта. Держится до 5 лет на открытом воздухе.

**Методы печати**

Не для печати.  
 Перед использованием рекомендуется обязательная проверка на совместимость пленки, принтера и чернил.

**Условия хранения**

60 месяцев, применимо только к материалу, сделанному Ritrama, который не подвергался дальнейшей обработке, при соблюдении следующих УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ:

- Этот материал должен храниться при температуре 22 ° C ± 2 ° C и 50 ± 5% относительной влажности.
- Зона хранения должна быть сухой и чистой.
- Хранить материал в оригинальной упаковке.
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла.

Все материалы, произведенные компанией Ritrama подлежат в процессе производства строгому контролю качества для обеспечения его гарантии. Все вышеуказанные технические данные предоставляются на основании проведенных испытаний, но не являются гарантией. Все материалы должны проходить тестирование покупателями в полевых условиях самостоятельно для подтверждения соответствующего конкретного применения. Данная информация может изменяться без предварительного уведомления.